

SECO AP- DX750 投影仪(黑色)



相关链接

SECO AP- DX750 投影仪(黑色)





※目标市场：展览展示、礼堂、报告厅、会议室



4,000小时
长寿命灯泡



30dB
超低噪声



无滤网
防尘光学引擎



液冷技术



支持
超短焦镜头



梯形校正



360°
灵活安装

完美的影像效果

- ◆ 普通模式下实现30dB低噪音运行(节能模式:28dB)。
- ◆ 动态色彩亮度控制技术既实现了高亮度,又提高了色彩还原度。
- ◆ 图像细节清晰处理器带来更好的立体感和图像解晰度。
- ◆ 强光色彩校正功能加强了色彩感知度,即使在明亮的环境下,投影图像仍清晰可见。
- ◆ DICOM模拟模式适用于医疗培训和演示。
- ◆ Rec.709模式实现HDTV投影。

高可靠性·稳定性

- ◆ 普通模式下灯泡更换周期长达4,000小时(节能模式下6,000小时)。
- ◆ 双灯光学系统允许投影机在灯泡交替运行模式下实现24小时/7天连续运行。
- ◆ 液体冷却系统保持投影机在高达45°C的环境温度下稳定运行。
- ◆ 水平/垂直镜头位移功能。

灵活安装与控制

- ◆ 支持Art-Net舞台灯光协议。
- ◆ 内置多画面拼接系统,包括边缘融合、色彩匹配及多画面处理器。
- ◆ 丰富的可选镜头,包括超短焦镜头ET-DLE030C。

产品规格		
电源规格		220-240V交流电, 4.3A, 50/60Hz
功耗		790W(节能待机模式下*1为0.3W, 普通待机模式下为3W)
DLP™ 芯片	芯片尺寸	16.5mm (0.65英寸)对角线(16:10宽高比)
	显示方式	DLPTM芯片 × 1, DLPTM投影系统
	像素	1,024,000(1,280 × 800)像素
镜头		AP-DW800: 电动变焦(投射比 1.8-2.5:1), 电动聚焦, F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 mm
灯泡		310W UHM灯泡x2
屏幕尺寸(对角线)		1.27 - 15.24m (50 - 600英寸), 16:10宽高比 选用ET-DLE055C时, 1.27 - 5.08m (50 - 200英寸)
亮度*2		7,000流明(双灯, 灯泡模式:普通模式)
均匀性*2		90%
对比度*2		3,000:1
分辨率		1,280 × 800像素(超过此分辨率的输入信号将转为1,280 × 800)
扫描频率	HDMI/DVI-D/HDBaseT	支持HDCP, 480i (525i), *3 576i (625i), *3 480p (525p), 576p (625p), 720 (750)/60p, 720 (750)/50p, 1080 (1125)/60i, 1080 (1125)/50i, 1080 (1125)/25p, 1080 (1125)/24p, 1080 (1125)/24sF, 1080 (1125)/30p, 1080 (1125)/60p, 1080 (1125)/50p, VGA (640 x 480)-WUXGA*4 (1920 x 1200)(只与逐行信号兼容), 点时钟: 25-162 MHz
	RGB	fH: 15-100 kHz, fv: 24-120 Hz, 点时钟: 20-162 MHz
	YPBPR(YCBCR)	fH: 15.75 kHz, fv: 60 Hz [480i (525i)], fH: 37.50 kHz, fv: 50 Hz [720 (750)/50p], fH: 27.00 kHz, fv: 24 Hz [1080 (1125)/24p], fH: 31.50 kHz, fv: 60 Hz [480p (525p)], fH: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1035 (1125)/60i], fH: 27.00 kHz, fv: 48 Hz [1080 (1125)/24sF], fH: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [576i (625i)], fH: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1080 (1125)/60i], fH: 33.75 kHz, fv: 30 Hz [1080 (1125)/30p], fH: 31.25 kHz, fv: 50 Hz [576p (625p)], fH: 28.13 kHz, fv: 50 Hz [1080 (1125)/50i], fH: 67.50 kHz, fv: 60 Hz [1080 (1125)/60p], fH: 45.00 kHz, fv: 60 Hz [720 (750)/60p], fH: 28.13 kHz, fv: 25 Hz [1080 (1125)/25p], fH: 56.25 kHz, fv: 50 Hz [1080 (1125)/50p]

扫描频率	视频/S-视频	fH: 15.75 kHz, fv: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]
光轴移动*5		垂直+60%, -16%; 水平+30%*6, -10%; 电动
梯形校正范围		垂直: $\pm 40^\circ$ *7, 水平: $\pm 15^\circ$ *8
安装方式		吊装 / 平放, 正投 / 背投
终端端口	HDMI 输入	HDMI 19-pin \times 1 (饱和色, 支持HDCP)480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p,
	DVI-D 输入	VGA (640 \times 480) - WUXGA(1920 \times 1200), 只与逐行信号兼容, 点时钟: 25 - 162 MHz DVI-D 24-pin \times 1 (兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 只与单链路兼容)480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 \times 480) - WUXGA(1920 \times 1200), 只与逐行信号兼容, 点时钟: 25 - 162 MHz
	RGB 1 输入	BNC \times 5 (RGB/YBPBR/YCBCR \times 1)
	RGB 2 输入	D-sub HD 15-pin (阴) \times 1 (RGB/YBPBR/YCBCR \times 1)
	视频输入	BNC \times 1 (复合视频)
	扫描频率	S-视频输入
串行输入		D-sub 9-pin (阴) \times 1用于外部控制(与RS-232C相容)
串行输出		D-sub 9-pin (阳) \times 1用于链路控制(与RS-232C相容)
遥控1输入		M3 \times 1用于有线远程控制
遥控1输出		M3 \times 1用于链路控制(用于有线远程控制)
遥控2输入		D-sub 9-pin (阴) \times 1用于外部控制(并行)
局域网/HDBaseT		RJ-45 \times 1(用于网络 and DIGITAL LINK连接(视频/网络/串行控制), 100Base-TX, 支持Art-Net, 适用于PJLinkTM, 饱和色, 支持HDCP)
机身材料		模压塑料
尺寸 (宽*高*深)	AP-DW800	498 \times 175*9 \times 521mm(含标准镜头)
	AP-DW800L	498 \times 175*9 \times 508mm(不含镜头)

重量*10	AP-DW800	约17.6kg(含标准镜头)
	AP-DW800L	约16.8kg(不含镜头)
噪音水平*2	普通模式: 30dB/节能模式: 28dB	
运行环境	运行温度: 0° C-45° C,*11 运行湿度: 10%-80%(无冷凝)	
提供附件	电源线, 带安全锁的电源线, 无线/有线遥控单元, 遥控器电池(R6/AA种类x2),软件CD-ROM(Logo传送软件, 多台投影机监控软件)x1	





虚拟现实产品供应商

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET

产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有20个大类，51个小类，共2000多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线



- | 立体显示器
- | 立体投影机
- | 立体拍摄
- | 数字头盔
- | 立体视频眼镜
- | 液晶快门立体眼镜
- | 手持式立体双目镜
- | 数据手套
- | 3D输入设备
- | 多点触控系统
- | 投影系统
- | 动作捕捉系统
- | 位置追踪器
- | 眼动仪
- | 力反馈设备
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | 解决方案
- | 虚拟现实软件

联系我们

北京搜维尔科技有限公司

SouVR中国站：<http://www.souvr.com> / www.souvr.cn

SouVR国际站：<http://en.souvr.com>

电话：010-50951355

手机：13811546370 / 13720091697 / 13720096040

13811548270 / 13811981522/18600440988

13810279720 /13581546145

地址：北京市海淀区中关村软件园二期14号楼君正大厦 B1-103

欢迎
点击

虚拟现实产品目录大全下载地址

WWW.SOUVR.COM

SouVR 聚焦中国、立足中国、服务中国